



LINEA TOP

Climatico 900 lt

Cod. LB 900T CL V

€ 5.929,00 + IVA

- Tutti i prodotti sono Made in Italy
- Vendita diretta senza intermediari
- Prodotti ad alta efficienza energetica
- Supporto nella scelta della macchina più idonea
- Supporto nel primo avviamento e nell'assistenza

Dati prodotto

| | |
|------------------|------------------|
| Classe climatica | 4 / (30°C – 55%) |
|------------------|------------------|

Dati tecnici

| | |
|----------------------------|------------------------|
| Volume lordo | 935 lt |
| Range temperatura ambiente | +18°+25°C |
| Range temperatura utilizzo | -15°+40°C |
| Range umidità | 30% – 90% |
| Gas refrigerante | R290 |
| Potenza assorbita | Min 380 W – Max 1300 W |
| Alimentazione | 230V/1~/50Hz |

Dati costruttivi

| | |
|-----------------------------|---|
| Dimensioni (LxPxH) | 790x1010x2010 |
| Peso netto | 90 Kg |
| Materiale interno / esterno | Inox / Inox e preverniciato |
| Spessore isolamento | 75 mm |
| Angoli interni | Arrotondati per una facile pulizia |
| Porta / Porte | A triplo vetro autochiudente con fermo, reversibile con cerniera a destra |
| Guarnizione porta | Magnetica, facilmente sostituibile |
| Piedini | Acciaio inox regolabili in altezza 70 -110 mm |

Dati impianto

| | |
|-------------------------|--|
| Unità refrigerante | Monoblocco |
| Riscaldamento | Resistenza elettrica |
| Tipologia condensatore | Ventilato rame alluminio |
| Trattamento evaporatore | Cataforesi |
| Evaporazione condensa | Resistenza elettrica |
| Sbrinamento | Gas caldo |
| Ventilazione interna | Motoventilatori supplementari per una ottimale uniformità della temperatura in cella |





Dati di gestione

| | |
|-------------|--|
| Controllo | Touch 7" |
| Allarmi | Acustico – Haccp |
| Funzioni | Freddo – Caldo – Mantenimento – Umidificazione – Deumidificazione – Allarmi via e-mail |
| Sonde | Spillone – Umidità |
| Connessione | Wi-Fi – Teleassistenza da remoto |
| Lingue | Italiano – Inglese – Spagnolo |

Dotazione

| | |
|--------------------|---|
| Griglie | 4 Griglie plastificate 600x800 mm |
| Guide | 4 Coppie guide "antitaglio" con sistema antiribaltamento |
| Piletta di scarico | Inclusa (predisporre scarico fognario o bacinella raccogli liquidi) |
| Umidificatore | Incluso (predisporre collegamento idrico con filtro anticalcare) |
| Illuminazione | Strip led |

Accessori

| | Codice | Descrizione | Prezzo |
|--|------------|-----------------------------------|---------------|
|  | GR P 40x60 | Griglia plastificata 400x600 mm | € 32.00 + IVA |
|  | GR X 40x60 | Griglia inox 400x600 mm | € 60.00 + IVA |
|  | RF 60x80 | Ripiano forato inox 600x800 mm | € 77.00 + IVA |
|  | GU 60x80 | Coppia guide x griglia 600x800 mm | € 27.00 + IVA |



K SC

Serratura con chiave

€ 40.00 + IVA



K OZ

Generatore di ozono

€ 404.00 + IVA



K 4R

Kit 4 ruote inox

€ 213.00 + IVA



CL BIANCO 9

Supplemento colore bianco

€ 426.00 + IVA